

FAG

24164-BE-XL-C3 [↗](#)

Rodamiento oscilante de rodillos

Rodamiento oscilante de rodillos 241...-BE-XL, simétrico con disco lateral


X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Ejecución	BE	Con anillo de labio sin centro
Tipo de agujero	Z	Cilíndrico
Jaula	JPB	Jaula de chapa de acero
Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Función de relubricación	Norma	Estándar



Medidas principales y datos de rendimiento

d	320 mm	Diámetro del agujero
D	540 mm	Diámetro exterior
B	218 mm	Anchura
C _r	4.600.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	7.300.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	570.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	1.010 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	415 1/min	Velocidad de referencia
m	199 kg	Peso



Medidas de montaje

$d_{a \min}$	340 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	520 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	4 mm	Radio máximo de la ranura

Medidas

r_{\min}	5 mm	Medidas mínimas del chaflán
D_1	455,5 mm	Diámetro del agujero del anillo exterior
d_2	359 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
d_s	9,5 mm	Diámetro del agujero de engrase
n_s	17,7 mm	Anchura de la ranura de lubricación

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

e	0,4	Valor límite de F_a/F_r para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y
Y_1	1,69	Factor de carga axial dinámica
Y_2	2,52	Factor de carga axial dinámica
Y_0	1,65	Factor de carga axial estática



Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Gran rodamiento
-  Errores de alineación estáticos
-  Errores de alineación dinámicos