

**FAG****2318-K-M**

Rodamiento oscilante de bolas

Self-aligning ball bearing 23..-K-M, tapered bore taper 1:12, solid brass cage

## Información técnica




## Variante de su producto actual

Tipo de agujero	K	Cónico, conicidad 1:12
Obturaciones	Sin	Sin
Jaula	M	Jaula maciza de latón, guiada por bolas
Clase de tolerancia	PN	Tolerance class PN, acc. to DIN 620
Juego radial del rodamiento	CN (Group N)	Normal internal clearance
Lubricante	Sin	Sin

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	90 mm	Diámetro del agujero
D	190 mm	Diámetro exterior
B	64 mm	Anchura
$C_r$	156.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	58.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	3.100 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	5.100 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_{gr}$	5.000 1/min	Velocidad de referencia
$\approx m$	8,25 kg	Peso



### Medidas de montaje

$d_{a \min}$	104 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$d_{a \max}$	112 mm	Diámetro máximo del resalte del eje
$D_{a \max}$	176 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$d_{b \min}$	100 mm	Diámetro mínimo de la cavidad del casquillo
$B_{a \min}$	7 mm	Anchura mínima de la cavidad del casquillo
$r_{a \max}$	2,5 mm	Radio máximo de garganta

### Medidas

$r_{\min}$	3 mm	Medidas mínimas del chaflán
$D_1$	159,81 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
$d_1$	115,7 mm	Diámetro del resalte del anillo interior
$C_1$	0,1 mm	Elemento rodante suspendido

### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	150 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Factores de cálculo

$e$	0,39	Valor límite de $F_a/F_r$ para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y
$Y_1$	1,64	Factor de carga axial dinámica
$Y_2$	2,53	Factor de carga axial dinámica
$Y_0$	1,71	Factor de carga axial estática

### Información adicional

H2318

Manguito de fijación



### Características

---

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Errores de alineación estáticos
-  Errores de alineación dinámicos