

**FAG****61896-MA-C3**

Rodamiento rígido a bolas

Deep groove ball bearing 618...-MA, single row, solid brass cage

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Obturaciones	Sin	Sin
Jaula	MA	Jaula maciza de latón, guiada por el anillo exterior
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Medidas / termoestabilizadas	S1	Anillos de estabilidad dimensional de hasta 200°
Lubricante	Sin	Sin
Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Tipo de agujero	Z	Cilíndrico

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	480 mm	Diámetro del agujero
D	600 mm	Diámetro exterior
B	56 mm	Width
C <sub>r</sub>	295.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	495.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	12.500 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>G</sub>	1.770 1/min	Velocidad límite de rotación
n <sub>gr</sub>	1.110 1/min	Velocidad de referencia
m	38,3 kg	Peso



### Medidas de montaje

$d_{a \min}$	492,4 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	587,6 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	2,5 mm	Radio máximo de garganta

### Medidas

$r_{\min}$	3 mm	Minimum chamfer dimension
$D_1$	562 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
$d_1$	520,3 mm	Diámetro del resalte del anillo interior

### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Factores de cálculo

$f_0$	15,9	Factor de cálculo
-------	------	-------------------

### Características

	Carga radial
	Carga axial en un sentido
	Carga axial en ambos sentidos
	Lubricación con grasa
	Lubricación con aceite
	No obturado
	Gran rodamiento