


**FAG****AH24196-H** **Manguito de desmontaje**

Manguito de desmontaje AH...-H, accesorio, rodamiento, hidráulica, FP

**Información técnica****Variante de su producto actual**

| Ejecución | H | Con |
|-----------|---|-----|
|           |   |     |

**Medidas principales y datos de rendimiento**

|                |         |                        |
|----------------|---------|------------------------|
| d <sub>1</sub> | 460 mm  | Diámetro del agujero   |
| G              | Tr500X5 | Rosca                  |
| B <sub>1</sub> | 343 mm  | Longitud del casquillo |
| ≈m             | 54,1 kg | Peso                   |

**Medidas de montaje**

|                 |        |   |
|-----------------|--------|---|
| G <sub>1</sub>  | G1/8   | Rosca de unión para conducto de aceite                |
| a               | 8,5 mm | Distancia unión para conducto de aceite               |
| l <sub>G1</sub> | 12 mm  | Profundidad de rosca de unión para conducto de aceite |

**Medidas**

|                |        |                       |
|----------------|--------|-----------------------|
| d              | 480 mm | Diámetro del agujero  |
| a <sub>1</sub> | 25 mm  | Rodamiento suspendido |
| l <sub>G</sub> | 35 mm  | Longitud de rosca     |

**Información adicional**

1:30

Cono