

**FAG****6007-C-HRS-C3>V**

Rodamiento rígido a bolas

Deep groove ball bearing 60...-C-HRS, single row, Generation C, seal, steel sheet metal cage

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Version code	>V	Not marked on bearing
Ejecución interna modificada	C	Generación C
Obturaciones	HRS	Obturación de contacto en un lado
Jaula	JN	Chapa metálica de acero
Clase de tolerancia	P6	Clase 6 (P6)
Medidas / termoestabilizadas	SN	estabilización térmica dimensional (120°)
Lubricante	Sin	Sin
Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Tipo de agujero	Z	Cilíndrico

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	35 mm	Diámetro del agujero
D	62 mm	Diámetro exterior
B	14 mm	Width
$C_r$	17.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	10.300 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	620 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	9.300 1/min	Velocidad límite de rotación
$m$	0,144 kg	Peso



### Medidas de montaje

$d_{a \text{ min}}$	39,6 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \text{ max}}$	57,4 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \text{ max}}$	1 mm	Radio máximo de garganta

### Medidas

$r_{\text{min}}$	1 mm	Minimum chamfer dimension
$D_1$	54,06 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
$D_2$	56,32 mm	Diámetro del calibre del anillo exterior
$d_1$	42,94 mm	Diámetro del resalte del anillo interior
$d_2$	41,31 mm	Diámetro del calibre del anillo interior

### Rango de temperatura

$T_{\text{min}}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\text{max}}$	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Factores de cálculo

$f_0$	14,9	Factor de cálculo
-------	------	-------------------

### Características



Lubricación con aceite