

**FAG****HC7022-E-T-P4S-UL**

Rodamiento a bolas de contacto angular

High speed spindle bearing HC70..-E,
adjusted, in pairs or sets, contact angle $\alpha = 25^\circ$, with ceramic balls, restricted tolerances

Información técnica




Variante de su producto actual

Ángulo de contacto	E	Ángulo de contacto de 25°
Obturaciones	Sin	Sin
Jaula	T	Jaula de tejido duro
Clase de tolerancia	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620
Disposición del grupo de rodamientos	U	Rodamiento único
Precarga	L	Preload light

Medidas principales y datos de rendimiento

d	110 mm	Diámetro del agujero
D	170 mm	Diámetro exterior
B	28 mm	Anchura
C_r	45.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	34.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	2.330 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G Grease	13.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
$n_{G\text{Oil}}$	20.000 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite
$\approx m$	1,973 kg	Peso





Medidas de montaje

d_a	121 mm	Diámetro del resalte del eje
d_a	H12	Diámetro juego del resalte del eje
D_a	159 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
D_a	H12	Diámetro del resalte juego del anillo exterior
$r_{a \max}$	2 mm	Radio máximo de la ranura
$r_{a1 \max}$	1 mm	Radio máximo de la ranura
$E_{tk \min}$	133,3 mm	Minimum diameter injection pitch
$E_{tk \max}$	136,5 mm	Maximum diameter injection pitch
$E_{tk1 \min}$	129,2 mm	Diámetro mínimo distancia de inyección
$E_{tk1 \max}$	136,5 mm	Diámetro máximo distancia de inyección
a	46,6 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión

Medidas

r_{\min}	2 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1 \min}$	2 mm	Medidas mínimas del chaflán
α	25 °	Contact angle

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



Información adicional

F_{VL}	187 N	Fuerza de precarga ligera
F_{VM}	561 N	Fuerza de precarga media
F_{VH}	1.121 N	Fuerza de precarga pesada
K_{aEL}	535 N	Fuerza de elevación ligera
K_{aEM}	1.627 N	Fuerza de elevación media
K_{aEH}	3.299 N	Fuerza de elevación grande
c_{aL}	193 N/ μ m	Ligera rigidez axial
c_{aM}	284 N/ μ m	Rigidez axial media
c_{aH}	366 N/ μ m	Rigidez axial grande

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado