

FAG



22320-E1A-XL-K-M

Rodamiento oscilante de rodillos

Rodamiento oscilante de rodillos 223..-E1A-XL-K-M, simétrico, dos bordes exteriores

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

| | | |
|-----------------------------|--------------|---------------------------|
| Ejecución | E1A | Sin borde central |
| Tipo de agujero | K | Cónico, conicidad 1:12 |
| Jaula | M | Jaula de latón |
| Juego radial del rodamiento | CN (Group N) | Normal internal clearance |
| Función de relubricación | Norma | Estándar |

Medidas principales y datos de rendimiento

| | | |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|
| d | 100 mm | Diámetro del agujero |
| D | 215 mm | Diámetro exterior |
| B | 73 mm | Anchura |
| C _r | 810.000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
| C _{0r} | 920.000 N | Capacidad de carga estática, radial |
| C _{ur} | 77.000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
| n _G | 3.300 1/min | Velocidad límite de rotación |
| n _{gr} | 2.380 1/min | Velocidad de referencia |
| m | 12,864 kg | Peso |



Medidas de montaje

| | | |
|--------------|--------|---|
| $d_{a \min}$ | 114 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
| $D_{a \max}$ | 201 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
| $r_{a \max}$ | 2,5 mm | Radio máximo de la ranura |
| $d_{a \max}$ | 129 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
| $d_{b \min}$ | 110 mm | Diámetro mínimo de la cavidad del casquillo |
| $B_{a \min}$ | 7 mm | Anchura mínima de la cavidad del casquillo |

Medidas

| | | |
|------------|----------|--|
| r_{\min} | 3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
| D_1 | 184,7 mm | Diámetro del agujero del anillo exterior |
| d_2 | 130,2 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
| d_s | 6,3 mm | Diámetro del agujero de engrase |
| n_s | 12,2 mm | Anchura de la ranura de lubricación |

Rango de temperatura

| | | |
|------------|--------|------------------------------------|
| T_{\min} | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
| T_{\max} | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |

Factores de cálculo

| | | |
|-------|------|---|
| e | 0,33 | Valor límite de F_a/F_r para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
| Y_1 | 2,03 | Factor de carga axial dinámica |
| Y_2 | 3,02 | Factor de carga axial dinámica |
| Y_0 | 1,98 | Factor de carga axial estática |

Información adicional

| | |
|---------|------------------------|
| H2320 | Manguito de fijación |
| AHX2320 | Manguito de desmontaje |