

**FAG****6201-C-Z-TVH>V**

Rodamiento rígido a bolas

Deep groove ball bearing 62...-C-Z-TVH,
single row, Generation C, shield , plastic cage

Información técnica



Variante de su producto actual

| | | |
|------------------------------|--------------|--|
| Version code | >V | Not marked on bearing |
| Ejecución interna modificada | C | Generación C |
| Obturaciones | Z | Obturación sin contacto en un lado |
| Jaula | TVH | Jaula maciza de poliamida PA66 reforzada con fibra de vidrio |
| Clase de tolerancia | P6 | Clase 6 (P6) |
| Medidas / termoestabilizadas | SN | estabilización térmica dimensional (120°) |
| Lubricante | Sin | Sin |
| Juego radial del rodamiento | CN (Group N) | Normal internal clearance |
| Tipo de agujero | Z | Cilíndrico |

Medidas principales y datos de rendimiento

| | | |
|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| d | 12 mm | Diámetro del agujero |
| D | 32 mm | Diámetro exterior |
| B | 10 mm | Width |
| C _r | 8.000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
| C _{0r} | 3.100 N | Capacidad de carga estática, radial |
| C _{ur} | 213 N | Límite de carga por fatiga, radial |
| n _G | 37.000 1/min | Velocidad límite de rotación |
| n _{gr} | 24.600 1/min | Velocidad de referencia |
| ≈m | 0,033 kg | Peso |



Medidas de montaje

| | | |
|--------------|---------|---|
| $d_{a \min}$ | 16,2 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
| $D_{a \max}$ | 27,8 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
| $r_{a \max}$ | 0,6 mm | Radio máximo de garganta |

Medidas

| | | |
|------------|----------|--|
| r_{\min} | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
| D_1 | 26 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
| D_2 | 27,92 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
| d_1 | 18,31 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
| d_2 | 17,34 mm | Diámetro del calibre del anillo interior |






Rango de temperatura

| | | |
|------------|--------|------------------------------------|
| T_{\min} | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
| T_{\max} | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |

Factores de cálculo

| | | |
|-------|------|-------------------|
| f_0 | 12,3 | Factor de cálculo |
|-------|------|-------------------|

Características

| | |
|---|-------------------------------|
|  | Carga radial |
|  | Carga axial en un sentido |
|  | Carga axial en ambos sentidos |
|  | Lubricación con grasa |
|  | Obturado en un lado |