


**FAG****6202-C-2BRS-L138-C3>V** [↗](#)

Rodamiento rígido a bolas

Deep groove ball bearing 62...-C-2BRS, single row, Generation C, shields, steel sheet metal cage

Información técnica



Variante de su producto actual

| | | |
|------------------------------|--------------|---|
| Version code | >V | Not marked on bearing |
| Ejecución interna modificada | C | Generación C |
| Obturaciones | 2BRS | Obturación sin contacto en ambos lados |
| Jaula | JN | Chapa metálica de acero |
| Clase de tolerancia | P6 | Clase 6 (P6) |
| Medidas / termoestabilizadas | SN | estabilización térmica dimensional (120°) |
| Lubricante | L138 | Grasa (L138/especificación del cliente) |
| Juego radial del rodamiento | C3 (Group 3) | Internal clearance larger than CN |
| Tipo de agujero | Z | Cilíndrico |

Medidas principales y datos de rendimiento

| | | |
|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| d | 15 mm | Diámetro del agujero |
| D | 35 mm | Diámetro exterior |
| B | 11 mm | Width |
| C _r | 8.900 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
| C _{0r} | 3.750 N | Capacidad de carga estática, radial |
| C _{ur} | 260 N | Límite de carga por fatiga, radial |
| n _G | 28.000 1/min | Velocidad límite de rotación |
| n _{gr} | 21.900 1/min | Velocidad de referencia |
| m | 0,044 kg | Peso |



Medidas de montaje

| | | |
|--------------|---------|---|
| $d_{a \min}$ | 19,2 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
| $D_{a \max}$ | 30,8 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
| $r_{a \max}$ | 0,6 mm | Radio máximo de garganta |

Medidas

| | | |
|------------|----------|--|
| r_{\min} | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
| D_1 | 29 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
| D_2 | 30,92 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
| d_1 | 21,06 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
| d_2 | 20,08 mm | Diámetro del calibre del anillo interior |

Rango de temperatura

| | | |
|------------|--------|------------------------------------|
| T_{\min} | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
| T_{\max} | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |

Factores de cálculo

| | | |
|-------|----|-------------------|
| f_0 | 13 | Factor de cálculo |
|-------|----|-------------------|

Características

| | |
|---|--|
|  | Carga radial |
|  | Carga axial en un sentido |
|  | Carga axial en ambos sentidos |
|  | Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento |
|  | Lubricación con grasa |
|  | Obturado en ambos lados |