


**FAG****7208-B-XL-2RS-TVP-UL**

Rodamiento a bolas de contacto angular

Angular contact ball bearing 72..-B-XL-2RS-TVP, single row, X-life, seals, plastic cage

**X-life**

Información técnica



Variante de su producto actual

Variante de diseño	B	B
Obturaciones	2RS	Obturación de contacto en ambos lados
Jaula	TVP	Jaula de plástico
Clase de tolerancia	P6	Clase 6 (P6)
Medidas / termoestabilizadas	S0	Anillos de estabilidad dimensional de hasta 150°
Condición ajustada (juego axial / precarga)	UL	Grupo de rodamientos con precarga ligera
Lubricante	GA13	Grasa para rodamientos a bolas y rodamientos insertables

Medidas principales y datos de rendimiento

d	40 mm	Diámetro del agujero
D	80 mm	Diámetro exterior
B	18 mm	Width
C _r	36.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	23.500 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	1.630 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	5.000 1/min	Velocidad límite de rotación
m	0,373 kg	Peso



Medidas de montaje

$d_{a \min}$	47 mm	Diámetro mínimo del resalte del eje
$D_{a \max}$	73 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$D_{b \max}$	75,8 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	1 mm	Radio máximo de garganta del eje
$r_{a1 \max}$	0,6 mm	Radio máximo de garganta del soporte

Medidas

r_{\min}	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1 \min}$	0,6 mm	Medidas mínimas del chaflán
D_1	64,4 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior ancho cara lateral
D_2	66,98 mm	Diámetro del calibre del anillo exterior cara lateral ancha
D_3	73,82 mm	Diámetro del calibre del anillo exterior cara lateral pequeña
d_1	56,42 mm	Diámetro del resalte del anillo interior ancho cara lateral
d_2	52,01 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior cara lateral ancha
a	34,2 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión
α	40 °	Contact angle

Rango de temperatura

T_{\min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

V_{\max}	-6 μm	Precarga por grupo máx,
Tol (+)	8 μm	Tolerancia del juego axial o la precarga por grupo
$F_{V \max}$	246 N	Fuerza de precarga



Características



Carga radial



Carga axial en un sentido



Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento



Lubricación con grasa



Obturado en ambos lados