



FAG

7301-B-XL-TVP-UO

Rodamiento a bolas de contacto angular

Angular contact ball bearing 73...-B-XL-TVP,
single row, X-life, plastic cage

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Variante de diseño	B	B
Obturaciones	Sin	Sin
Jaula	TVP	Jaula de plástico
Clase de tolerancia	P6	Clase 6 (P6)
Medidas / termoestabilizadas	S0	Anillos de estabilidad dimensional de hasta 150°
Condición ajustada (juego axial / precarga)	UO	Grupo de rodamientos sin juego en disposición en O o X
Lubricante	Sin	Sin

Medidas principales y datos de rendimiento

d	12 mm	Diámetro del agujero
D	37 mm	Diámetro exterior
B	12 mm	Width
C _r	12.200 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	5.300 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	365 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	28.000 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	16.300 1/min	Velocidad de referencia
m	0,059 kg	Peso



Medidas de montaje

$d_{a \min}$	17,6 mm	Diámetro mínimo del resalte del eje
$D_{a \max}$	31,4 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$D_{b \max}$	32,8 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	1 mm	Radio máximo de garganta del eje
$r_{a1 \max}$	0,6 mm	Radio máximo de garganta del soporte

Medidas

r_{\min}	1 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1 \min}$	0,6 mm	Medidas mínimas del chaflán
D_1	27,23 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior ancho cara lateral
d_1	22,29 mm	Diámetro del resalte del anillo interior ancho cara lateral
a	16,3 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión
α	40 °	Contact angle

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

A_{\min}	0 μm	Juego axial por grupo mín.
Tol (+)	8 μm	Tolerancia del juego axial o la precarga por grupo

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado