

**FAG****6208-C-HRS-C3>V**

Rodamiento rígido a bolas

Deep groove ball bearing 62...-C-HRS, single row, Generation C, seal, steel sheet metal cage

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Version code	>V	Not marked on bearing
Ejecución interna modificada	C	Generación C
Obturaciones	HRS	Obturación de contacto en un lado
Jaula	JN	Chapa metálica de acero
Clase de tolerancia	P6	Clase 6 (P6)
Medidas / termoestabilizadas	SN	estabilización térmica dimensional (120°)
Lubricante	Sin	Sin
Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Tipo de agujero	Z	Cilíndrico

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	40 mm	Diámetro del agujero
D	80 mm	Diámetro exterior
B	18 mm	Width
$C_r$	33.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	17.800 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	1.230 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	7.800 1/min	Velocidad límite de rotación
$\approx m$	0,347 kg	Peso



### Medidas de montaje

$d_{a \min}$	47 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	73 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	1 mm	Radio máximo de garganta

### Medidas

$r_{\min}$	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
$D_1$	67,6 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
$D_2$	70,56 mm	Diámetro del calibre del anillo exterior
$d_1$	51,88 mm	Diámetro del resalte del anillo interior
$d_2$	49,3 mm	Diámetro del calibre del anillo interior

### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Factores de cálculo

$f_0$	14	Factor de cálculo
-------	----	-------------------

### Características

	Carga radial
	Carga axial en un sentido
	Carga axial en ambos sentidos
	Lubricación con grasa
	Lubricación con aceite
	Obturado en un lado