



FAG


7318-B-XL-TVP-UL

Rodamiento a bolas de contacto angular

Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP,
single row, X-life, plastic cage

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Variante de diseño	B	B
Obturaciones	Sin	Sin
Jaula	TVP	Jaula de plástico
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Medidas / termoestabilizadas	S0	Anillos de estabilidad dimensional de hasta 150°
Condición ajustada (juego axial / precarga)	UL	Grupo de rodamientos con precarga ligera
Lubricante	Sin	Sin

Medidas principales y datos de rendimiento

d	90 mm	Diámetro del agujero
D	190 mm	Diámetro exterior
B	43 mm	Width
C _r	171.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	144.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	8.400 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	4.650 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	3.950 1/min	Velocidad de referencia
m	4,96 kg	Peso



Medidas de montaje

$d_{a \min}$	104 mm	Diámetro mínimo del resalte del eje
$D_{a \max}$	176 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$D_{b \max}$	183 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	2,5 mm	Radio máximo de garganta del eje
$r_{a1 \max}$	1 mm	Radio máximo de garganta del soporte

Medidas

r_{\min}	3 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1 \min}$	1,1 mm	Medidas mínimas del chaflán
D_1	152,14 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior ancho cara lateral
d_1	130,3 mm	Diámetro del resalte del anillo interior ancho cara lateral
a	80,2 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión
α	40 °	Contact angle

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

V_{\max}	-14 μm	Precarga por grupo máx.
Tol (+)	12 μm	Tolerancia del juego axial o la precarga por grupo
$F_{V \max}$	1.231 N	Fuerza de precarga



Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado