

**FAG****30216-H**

Rodamiento de rodillos cónicos

Tapered roller bearings 302, main dimensions acc. to DIN 720, separable

Información técnica

Variante de su producto actual

Clase de tolerancia	PN	Normal (ISO 492:2014)
Tratamiento térmico	Norma	
Jaula	Norma	Estándar
Ejecución interna	Standard	
Nivel de calidad	H	
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

d	80 mm	Diámetro del agujero
D	140 mm	Diámetro exterior
B	26 mm	Anchura del anillo interior
C	22 mm	Ancho del anillo exterior
T	28,25 mm	Width, total
C_r	146.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	190.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	22.400 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	4.160 1/min	Velocidad límite de rotación
n_{gr}	3.400 1/min	Velocidad nominal térmica
$\approx m$	1,67 kg	Peso





Medidas de montaje

$d_{a \max}$	91 mm	Diámetro máximo del resalte del eje
$d_{b \min}$	90 mm	Diámetro mínimo del resalte del eje
$D_{a \min}$	124 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
$D_{a \max}$	130 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$D_{b \min}$	132 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
$C_{a \min}$	4 mm	Espacio axial mínimo
$C_{b \min}$	6 mm	Minimum axial space
$r_{a \max}$	2,5 mm	Radio máximo de garganta del eje
$r_{b \max}$	2 mm	Radio máximo de garganta del soporte

Medidas

$r_{1, 2 \min}$	2,5 mm	Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo interior
$r_{3, 4 \min}$	2 mm	Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior
a	28 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión
$d_{1 \max}$	109,6 mm	Maximum guidance rib diameter of inner ring

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

e	0,42	Valor límite de F_a/F_r para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y
Y	1,43	Dynamic axial load factor
Y_0	0,79	Factor de carga axial estática

Información adicional

T3EB080

Referencia comparativa para ISO 10317 e ISO 355



Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado