

**FAG****HS71905-E-T-P4S-UL**

Rodamiento a bolas de contacto angular

High speed spindle bearing HS719.-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle  $\alpha = 25^\circ$ , restricted tolerances

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Ángulo de contacto	E	Ángulo de contacto de 25°
Obturaciones	Sin	Sin
Jaula	T	Jaula de tejido duro
Clase de tolerancia	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620
Disposición del grupo de rodamientos	U	Rodamiento único
Precarga	L	Preload light

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	25 mm	Diámetro del agujero
D	42 mm	Diámetro exterior
B	9 mm	Anchura
$C_r$	3.650 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	1.950 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	206 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$ Grease	43.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
$n_{G\text{Oil}}$	67.000 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite
$n_G$	67.000 1/min	Velocidad límite de rotación
$\approx m$	43,7 g	Peso





### Medidas de montaje

$d_a$	29 mm	Diámetro del resalte del eje
$d_a$	H12	Diámetro juego del resalte del eje
$D_a$	38,5 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
$D_a$	H12	Diámetro del resalte juego del anillo exterior
$r_{a \max}$	0,3 mm	Radio máximo de la ranura
$r_{a1 \max}$	0,15 mm	Radio máximo de la ranura
$E_{tk \min}$	31,6 mm	Minimum diameter injection pitch
$E_{tk \max}$	32,2 mm	Maximum diameter injection pitch
$E_{tk1 \min}$	30,4 mm	Diámetro mínimo distancia de inyección
$E_{tk1 \max}$	32,2 mm	Diámetro máximo distancia de inyección
$a$	12,3 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión

### Medidas

$r_{\min}$	0,3 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1 \min}$	0,3 mm	Medidas mínimas del chaflán
$\alpha$	25 °	Contact angle

### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



### Información adicional

$F_{VL}$	23 N	Fuerza de precarga ligera
$F_{VM}$	69 N	Fuerza de precarga media
$F_{VH}$	138 N	Fuerza de precarga pesada
$K_{aEL}$	66 N	Fuerza de elevación ligera
$K_{aEM}$	204 N	Fuerza de elevación media
$K_{aEH}$	416 N	Fuerza de elevación grande
$c_{aL}$	42 N/ $\mu$ m	Ligera rigidez axial
$c_{aM}$	63 N/ $\mu$ m	Rigidez axial media
$c_{aH}$	82 N/ $\mu$ m	Rigidez axial grande

### Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado