
REDUCTORES

SERIE	A - Reductores ortogonales A
TAMAÑO	80 - Mn2=8000Nm/Tn2=70800LbIn
NUMERO DE TRENES	3 - 3 De Etapas De Reduccion
FORMA CONSTRUCTIVA	UD - Eje O/P Doble extensión
RELACION DE REDUCCIO	144.7
DEFINICIONES ENTRAD	P90 - Entrada IEC 90
POSICION DE MONT.	VA

OPCIONES

JUNTAS	TKL - Rete.laber.grasa eje de Salida
PINTURA	RAL9005 - Pintura Color RAL9005

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	N/A
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	N/A
n2 Velocidad De salida [min-1]	N/A
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	N/A
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	N/A
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]	195.0
ηd Eficiencia dinámica [%]	N/A
Dimensión de salida	Ø90 h6 x 170 mm
Cantidad de aceite [gal]	8,189