

**FAG****6221-C2**

Rodamiento rígido a bolas

Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage

Información técnica



Variante de su producto actual

Obturaciones	Sin	Sin
Jaula	JN	Chapa metálica de acero
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Medidas / termoestabilizadas	S0	Anillos de estabilidad dimensional de hasta 150°
Lubricante	Sin	Sin
Juego radial del rodamiento	C2 (Group 2)	Internal clearance smaller than CN
Tipo de agujero	Z	Cilíndrico

Medidas principales y datos de rendimiento

d	105 mm	Diámetro del agujero
D	190 mm	Diámetro exterior
B	36 mm	Width
C_r	141.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	105.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	5.800 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	4.750 1/min	Velocidad límite de rotación
n_{gr}	4.650 1/min	Velocidad de referencia
m	3,88 kg	Peso



Medidas de montaje

$d_{a \min}$	117 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	178 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	2,1 mm	Radio máximo de garganta

Medidas

r_{\min}	2,1 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	163,28 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
d_1	131,9 mm	Diámetro del resalte del anillo interior

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	150 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

f_0	14,4	Factor de cálculo
-------	------	-------------------

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado