

**FAG****624-Z>N**

Rodamiento rígido a bolas

Deep groove ball bearing 62...-Z, single row, shield, steel sheet metal cage

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Version code	>N	Not marked on bearing
Obturaciones	Z	Obturación sin contacto en un lado
Jaula	JN	Chapa metálica de acero
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Medidas / termoestabilizadas	SN	estabilización térmica dimensional (120°)
Lubricante	Sin	Sin
Juego radial del rodamiento	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tipo de agujero	Z	Cilíndrico

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	4 mm	Diámetro del agujero
D	13 mm	Diámetro exterior
B	5 mm	Width
C <sub>r</sub>	1.380 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	485 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	30 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>G</sub>	72.000 1/min	Velocidad límite de rotación
n <sub>gr</sub>	44.500 1/min	Velocidad de referencia
m	0,003 kg	Peso



### Medidas de montaje

$d_{a \min}$	5,8 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	11,2 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	0,2 mm	Radio máximo de garganta

### Medidas

$r_{\min}$	0,2 mm	Minimum chamfer dimension
$D_1$	10,5 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
$D_2$	11,4 mm	Diámetro del calibre del anillo exterior
$d_1$	6,9 mm	Diámetro del resalte del anillo interior
$d_2$	6,3 mm	Diámetro del calibre del anillo interior

### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Factores de cálculo

$f_0$	12,2	Factor de cálculo
-------	------	-------------------

### Características

	Carga radial
	Carga axial en un sentido
	Carga axial en ambos sentidos
	Lubricación con grasa
	Lubricación con aceite
	Obturado en un lado