
**FAG****H3132X507** [🔗](#)

## Manguito de fijación

Manguito de fijación H, accesorio de rodamiento, completo, mecánico, FP

## Información técnica



## Variante de su producto actual

| Ejecución | Norma | Sin |
|-----------|-------|-----|
|           |       |     |

## Medidas principales y datos de rendimiento

|                |              |                                 |
|----------------|--------------|---------------------------------|
| d <sub>1</sub> | 138,113 mm   | Diámetro del agujero            |
| d <sub>1</sub> | ≈ 138,112 mm | Diámetro del agujero (pulgadas) |
| G              | M160x3       | Rosca                           |
| B <sub>1</sub> | 119 mm       | Longitud del casquillo          |
| ≈m             | 8,2 kg       | Peso                            |

## Medidas

|                |         |                                     |
|----------------|---------|-------------------------------------|
| d              | 160 mm  | Diámetro del agujero del rodamiento |
| d <sub>2</sub> | 210 mm  | Diámetro exterior de la tuerca      |
| B <sub>2</sub> | 27,5 mm | Anchura tuerca y cierre             |

## Información adicional

|      |                 |
|------|-----------------|
| KM32 | Tuerca estriada |
| MB32 | Fusible         |
| 1:12 | Cono            |