

**FAG****H315X208** [🔗](#)

## Manguito de fijación

Manguito de fijación H, accesorio de rodamiento, completo, mecánico, FP

## Información técnica



## Variante de su producto actual

| Ejecución | Norma | Sin |
|-----------|-------|-----|
|-----------|-------|-----|

## Medidas principales y datos de rendimiento

|                |           |                                 |
|----------------|-----------|---------------------------------|
| d <sub>1</sub> | 63,5 mm   | Diámetro del agujero            |
| d <sub>1</sub> | ≈ 63,5 mm | Diámetro del agujero (pulgadas) |
| G              | M75x2     | Rosca                           |
| B <sub>1</sub> | 55 mm     | Longitud del casquillo          |
| ≈m             | 0,92 kg   | Peso                            |

## Medidas

|                |         |                                     |
|----------------|---------|-------------------------------------|
| d              | 75 mm   | Diámetro del agujero del rodamiento |
| d <sub>2</sub> | 98 mm   | Diámetro exterior de la tuerca      |
| B <sub>2</sub> | 14,5 mm | Anchura tuerca y cierre             |

## Información adicional

|      |                 |
|------|-----------------|
| KM15 | Tuerca estriada |
| MB15 | Fusible         |
| 1:12 | Cono            |