



FAG


M7014-E-T-P4S-UL-XL

Rodamiento a bolas de contacto angular

High speed spindle bearing M70.-E,
adjusted, in pairs or sets, contact angle $\alpha = 25^\circ$, restricted tolerances

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

| | | |
|--------------------------------------|-----|---|
| Ángulo de contacto | E | Ángulo de contacto de 25° |
| Obturaciones | Sin | Sin |
| Jaula | T | Jaula de tejido duro |
| Clase de tolerancia | P4S | Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620 |
| Disposición del grupo de rodamientos | U | Rodamiento único |
| Precarga | L | Preload light |

Medidas principales y datos de rendimiento

| | | |
|-----------------------|--------------|--|
| d | 70 mm | Diámetro del agujero |
| D | 110 mm | Diámetro exterior |
| B | 20 mm | Anchura |
| C _r | 26.500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
| C _{0r} | 15.700 N | Capacidad de carga estática, radial |
| C _{ur} | 1.670 N | Límite de carga por fatiga, radial |
| n _{G Grease} | 17.000 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
| n _{G Oil} | 26.000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite |
| n _G | 26.000 1/min | Velocidad límite de rotación |
| ≈m | 0,61 kg | Peso |



Medidas de montaje

| | | |
|-----------------------|---------|--|
| d_a | 77 mm | Diámetro del resalte del eje |
| d_a | H12 | Diámetro juego del resalte del eje |
| D_a | 102 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
| D_a | H12 | Diámetro del resalte juego del anillo exterior |
| $r_a \text{ max}$ | 1 mm | Radio máximo de la ranura |
| $r_{a1} \text{ max}$ | 0,6 mm | Radio máximo de la ranura |
| $E_{tk} \text{ min}$ | 84,3 mm | Minimum diameter injection pitch |
| $E_{tk} \text{ max}$ | 87,2 mm | Maximum diameter injection pitch |
| $E_{tk1} \text{ min}$ | 80,7 mm | Diámetro mínimo distancia de inyección |
| $E_{tk1} \text{ max}$ | 87,2 mm | Diámetro máximo distancia de inyección |
| a | 31 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |

Medidas

| | | |
|---------------------|--------|-----------------------------|
| r_{min} | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
| $r_{1 \text{ min}}$ | 0,6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
| α | 25 ° | Contact angle |

Rango de temperatura

| | | |
|------------------|--------|------------------------------------|
| T_{min} | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
| T_{max} | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |



Información adicional

| | | |
|-----------|----------------|----------------------------|
| F_{VL} | 249 N | Fuerza de precarga ligera |
| F_{VM} | 653 N | Fuerza de precarga media |
| F_{VH} | 1.362 N | Fuerza de precarga pesada |
| K_{aEL} | 716 N | Fuerza de elevación ligera |
| K_{aEM} | 1.908 N | Fuerza de elevación media |
| K_{aEH} | 4.053 N | Fuerza de elevación grande |
| c_{aL} | 137 N/ μ m | Ligera rigidez axial |
| c_{aM} | 194 N/ μ m | Rigidez axial media |
| c_{aH} | 256 N/ μ m | Rigidez axial grande |

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado