

**FAG****6211-C4**

## Rodamiento rígido a bolas

Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Obturaciones	Sin	Sin
Jaula	JN	Chapa metálica de acero
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Medidas / termoestabilizadas	S0	Anillos de estabilidad dimensional de hasta 150°
Lubricante	Sin	Sin
Juego radial del rodamiento	C4 (Group 4)	Internal clearance larger than C3
Tipo de agujero	Z	Cilíndrico

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	55 mm	Diámetro del agujero
D	100 mm	Diámetro exterior
B	21 mm	Width
$C_r$	46.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	29.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	1.770 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	9.500 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_{gr}$	7.500 1/min	Velocidad de referencia
$m$	0,594 kg	Peso



### Medidas de montaje

$d_{a \min}$	64 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	91 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	1,5 mm	Radio máximo de garganta

### Medidas

$r_{\min}$	1,5 mm	Minimum chamfer dimension
$D_1$	86,16 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
$D_2$	88,2 mm	Diámetro del calibre del anillo exterior
$d_1$	68,94 mm	Diámetro del resalte del anillo interior

### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	150 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Factores de cálculo

$f_0$	14,2	Factor de cálculo
-------	------	-------------------

### Características

	Carga radial
	Carga axial en un sentido
	Carga axial en ambos sentidos
	Lubricación con grasa
	Lubricación con aceite
	No obturado