



FAG

**HCM71913-E-T-P4S-UL-XL**

Rodamiento a bolas de contacto angular

High speed spindle bearing HCM719...-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle  $\alpha = 25^\circ$ , with ceramic balls, restricted tolerances

X-life

## Información técnica




## Variante de su producto actual

Ángulo de contacto	E	Ángulo de contacto de 25°
Obturaciones	Sin	Sin
Jaula	T	Jaula de tejido duro
Clase de tolerancia	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620
Disposición del grupo de rodamientos	U	Rodamiento único
Precarga	L	Preload light



## Medidas principales y datos de rendimiento

d	65 mm	Diámetro del agujero
D	90 mm	Diámetro exterior
B	13 mm	Anchura
$C_r$	18.900 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	10.600 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	850 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$ Grease	26.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
$n_G$ Oil	36.000 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite
$m$	155,7 g	Peso





### Medidas de montaje

$d_a$	70 mm	Diámetro del resalte del eje
$d_a$	H12	Diámetro juego del resalte del eje
$D_a$	85,5 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
$D_a$	H12	Diámetro del resalte juego del anillo exterior
$r_a \text{ max}$	0,6 mm	Radio máximo de la ranura
$r_{a1} \text{ max}$	0,3 mm	Radio máximo de la ranura
$E_{tk} \text{ min}$	72,7 mm	Minimum diameter injection pitch
$E_{tk} \text{ max}$	75 mm	Maximum diameter injection pitch
$E_{tk1} \text{ min}$	69,7 mm	Diámetro mínimo distancia de inyección
$E_{tk1} \text{ max}$	75 mm	Diámetro máximo distancia de inyección
$a$	24,6 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión

### Medidas

$r_{\text{min}}$	1 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1 \text{ min}}$	0,6 mm	Medidas mínimas del chaflán
$\alpha$	25 °	Contact angle

### Rango de temperatura

$T_{\text{min}}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\text{max}}$	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



### Información adicional

$F_{VL}$	123 N	Fuerza de precarga ligera
$F_{VM}$	323 N	Fuerza de precarga media
$F_{VH}$	671 N	Fuerza de precarga pesada
$K_{aEL}$	353 N	Fuerza de elevación ligera
$K_{aEM}$	934 N	Fuerza de elevación media
$K_{aEH}$	1.968 N	Fuerza de elevación grande
$c_{aL}$	115 N/ $\mu$ m	Ligera rigidez axial
$c_{aM}$	161 N/ $\mu$ m	Rigidez axial media
$c_{aH}$	211 N/ $\mu$ m	Rigidez axial grande

### Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado