

**FAG****32907-H**

Rodamiento de rodillos cónicos

Tapered roller bearings 329, main dimensions acc. to DIN 720, separable

Información técnica

Variante de su producto actual

Clase de tolerancia	P6X	Clase 6X (ISO 492:2014)
Tratamiento térmico	Norma	
Jaula	Norma	Estándar
Ejecución interna	Standard	
Nivel de calidad	H	
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

d	35 mm	Diámetro del agujero
D	55 mm	Diámetro exterior
B	14 mm	Anchura del anillo interior
C	11,5 mm	Ancho del anillo exterior
T	14 mm	Width, total
C_r	26.100 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	38.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	4.100 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	10.560 1/min	Velocidad límite de rotación
n_{gr}	7.000 1/min	Velocidad nominal térmica
$\approx m$	127 g	Peso





Medidas de montaje

$d_{a \max}$	40 mm	Diámetro máximo del resalte del eje
$d_{b \min}$	40 mm	Diámetro mínimo del resalte del eje
$D_{a \min}$	50 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
$D_{a \max}$	50 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$D_{b \min}$	52 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
$C_{a \min}$	3 mm	Espacio axial mínimo
$C_{b \min}$	3 mm	Minimum axial space
$r_{a \max}$	0,6 mm	Radio máximo de garganta del eje
$r_{b \max}$	0,6 mm	Radio máximo de garganta del soporte

Medidas

$r_{1, 2 \min}$	0,6 mm	Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo interior
$r_{3, 4 \min}$	0,6 mm	Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior
a	11 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión
$d_{1 \max}$	47,4 mm	Maximum guidance rib diameter of inner ring

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

e	0,29	Valor límite de F_a/F_r para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y
Y	2,06	Dynamic axial load factor
Y_0	1,13	Factor de carga axial estática

Información adicional

T2BD035

Referencia comparativa para ISO 10317 e ISO 355



Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado