

**FAG****33013-XL**

## Rodamiento de rodillos cónicos

Tapered roller bearings 330, main dimensions  
acc. to DIN 720, separable**X-life**

## Información técnica

## Variante de su producto actual

|   |          |                         |
|---|----------|-------------------------|
| Clase de tolerancia                     | P6X      | Clase 6X (ISO 492:2014) |
| Tratamiento térmico                     | Norma    |                         |
| Jaula                                   | Norma    | Estándar                |
| Ejecución interna                       | Standard |                         |
| Nivel de calidad                        | XL       | X-life                  |
| Número de hileras de elementos rodantes | 1        | Single-row design       |

## Medidas principales y datos de rendimiento

|          |             |                                     |
|----------|-------------|-------------------------------------|
| d        | 65 mm       | Diámetro del agujero                |
| D        | 100 mm      | Diámetro exterior                   |
| B        | 27 mm       | Anchura del anillo interior         |
| C        | 21 mm       | Ancho del anillo exterior           |
| T        | 27 mm       | Width, total                        |
| $C_r$    | 124.000 N   | Capacidad de carga dinámica, radial |
| $C_{0r}$ | 161.000 N   | Capacidad de carga estática, radial |
| $C_{ur}$ | 27.000 N    | Límite de carga por fatiga, radial  |
| $n_G$    | 8.300 1/min | Velocidad límite de rotación        |
| $n_{gr}$ | 4.300 1/min | Velocidad nominal térmica           |
| $m$      | 0,76 kg     | Peso                                |





### Medidas de montaje

|              |        |   |
|--------------|--------|---|
| $d_{a \max}$ | 72 mm  | Diámetro máximo del resalte del eje         |
| $d_{b \min}$ | 72 mm  | Diámetro mínimo del resalte del eje         |
| $D_{a \min}$ | 89 mm  | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
| $D_{a \max}$ | 93 mm  | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
| $D_{b \min}$ | 96 mm  | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
| $C_{a \min}$ | 5 mm   | Espacio axial mínimo                        |
| $C_{b \min}$ | 6 mm   | Minimum axial space                         |
| $r_{a \max}$ | 1,5 mm | Radio máximo de garganta del eje            |
| $r_{b \max}$ | 1,5 mm | Radio máximo de garganta del soporte        |

### Medidas

|                 |         |   |
|-----------------|---------|---|
| $r_{1, 2 \min}$ | 1,5 mm  | Medidas mínimas del chafilán de la cara posterior del anillo interior |
| $r_{3, 4 \min}$ | 1,5 mm  | Medidas mínimas del chafilán de la cara posterior del anillo exterior |
| $a$             | 21 mm   | Distancia entre los vértices de los conos de presión                  |
| $d_1$           | 83,8 mm | Diámetro del borde de guía del anillo interior                        |

### Rango de temperatura

|            |        |                                    |
|------------|--------|------------------------------------|
| $T_{\min}$ | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
| $T_{\max}$ | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |

### Factores de cálculo

|       |      |   |
|-------|------|---|
| $e$   | 0,35 | Valor límite de $F_a/F_r$ para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
| $Y$   | 1,72 | Dynamic axial load factor   |
| $Y_0$ | 0,95 | Factor de carga axial estática  |

### Información adicional

T2CE065

Referencia comparativa para ISO 10317 e ISO 355



### Características

---

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado