

**FAG****3304-BD-XL-2Z-TVH-C3**

Rodamiento a bolas de contacto angular

Angular contact ball bearing 33.-BD-XL-2Z-TVH, double row, X-life, shields, plastic cage

**X-life**

Información técnica



Variante de su producto actual

Variante de diseño	B	Bearing without filling slot
Ejecución interna modificada	D	D
Obturaciones	2Z	Obturación sin contacto en ambos lados
Jaula	TVH	Jaula maciza de poliamida PA66 reforzada con fibra de vidrio
Clase de tolerancia	P6	Clase 6 (P6)
Medidas / termoestabilizadas	SN	estabilización térmica dimensional (120°)
Lubricante	GA13	Grasa para rodamientos a bolas y rodamientos insertables
Juego axial	C3	Grupo 3 (C3)

Medidas principales y datos de rendimiento

d	20 mm	Diámetro del agujero
D	52 mm	Diámetro exterior
B	22,2 mm	Width
C _r	24.600 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	15.900 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	1.100 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	11.000 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	10.400 1/min	Velocidad de referencia
m	0,214 kg	Peso



Medidas de montaje

$d_{a \min}$	27 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	45 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	1 mm	Radio máximo de garganta







Medidas

r_{\min}	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	43,98 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
D_2	46,14 mm	Caliber diameter outer ring
d_1	33,52 mm	Diámetro del resalte del anillo interior
d_2	31,94 mm	Diámetro del calibre del anillo interior
a	30,4 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión
α	30 °	Contact angle

Rango de temperatura

T_{\min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento
-  Lubricación con grasa
-  Obturado en ambos lados