



FAG

**22213-E1A-XL-M-C3**

Rodamiento oscilante de rodillos

Rodamiento oscilante de rodillos 222...-E1A-XL-M, simétrico, dos bordes exteriores

X-life

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Ejecución	E1A	Sin borde central
Tipo de agujero	Z	Cilíndrico
Jaula	M	Jaula de latón
Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Función de relubricación	Norma	Estándar



## Medidas principales y datos de rendimiento

d	65 mm	Diámetro del agujero
D	120 mm	Diámetro exterior
B	31 mm	Anchura
C <sub>r</sub>	202.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	210.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	26.500 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>G</sub>	7.000 1/min	Velocidad límite de rotación
n <sub>gr</sub>	4.200 1/min	Velocidad de referencia
≈m	1,501 kg	Peso

## Medidas de montaje

d <sub>a min</sub>	74 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
D <sub>a max</sub>	111 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
r <sub>a max</sub>	1,5 mm	Radio máximo de la ranura



### Medidas

$r_{\min}$	1,5 mm	Medidas mínimas del chaflán
$D_1$	107,3 mm	Diámetro del agujero del anillo exterior
$d_2$	79,1 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
$d_s$	3,2 mm	Diámetro del agujero de engrase
$n_s$	6,5 mm	Anchura de la ranura de lubricación







### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Factores de cálculo

$e$	0,24	Valor límite de $F_a/F_r$ para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y
$Y_1$	2,81	Factor de carga axial dinámica
$Y_2$	4,19	Factor de carga axial dinámica
$Y_0$	2,75	Factor de carga axial estática

### Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  Errores de alineación estáticos