

**FAG****22215-E1A-XL-M**

Rodamiento oscilante de rodillos

Rodamiento oscilante de rodillos 222...-E1A-XL-M, simétrico, dos bordes exteriores

**X-life**

## Información técnica



## Variante de su producto actual

|                             |              |                           |
|-----------------------------|--------------|---------------------------|
| Ejecución                   | E1A          | Sin borde central         |
| Tipo de agujero             | Z            | Cilíndrico                |
| Jaula                       | M            | Jaula de latón            |
| Juego radial del rodamiento | CN (Group N) | Normal internal clearance |
| Función de relubricación    | Norma        | Estándar                  |



## Medidas principales y datos de rendimiento

|                 |             |                                     |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|
| d               | 75 mm       | Diámetro del agujero                |
| D               | 130 mm      | Diámetro exterior                   |
| B               | 31 mm       | Anchura                             |
| C <sub>r</sub>  | 216.000 N   | Capacidad de carga dinámica, radial |
| C <sub>0r</sub> | 237.000 N   | Capacidad de carga estática, radial |
| C <sub>ur</sub> | 30.500 N    | Límite de carga por fatiga, radial  |
| n <sub>G</sub>  | 6.500 1/min | Velocidad límite de rotación        |
| n <sub>gr</sub> | 3.700 1/min | Velocidad de referencia             |
| m               | 1,69 kg     | Peso                                |



### Medidas de montaje

|              |        |   |
|--------------|--------|---|
| $d_{a \min}$ | 84 mm  | Diámetro mínimo resalte del eje             |
| $D_{a \max}$ | 121 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
| $r_{a \max}$ | 1,5 mm | Radio máximo de la ranura                   |
| $d_{a \max}$ | 89 mm  | Diámetro máximo del resalte del eje         |
| $d_{b \min}$ | 80 mm  | Diámetro mínimo de la cavidad del casquillo |
| $B_{a \min}$ | 12 mm  | Anchura mínima de la cavidad del casquillo  |

### Medidas

|            |          |  |
|------------|----------|--|
| $r_{\min}$ | 1,5 mm   | Medidas mínimas del chaflán                          |
| $D_1$      | 117,7 mm | Diámetro del agujero del anillo exterior             |
| $d_2$      | 89,8 mm  | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
| $d_s$      | 3,2 mm   | Diámetro del agujero de engrase                      |
| $n_s$      | 6,5 mm   | Anchura de la ranura de lubricación                  |

### Rango de temperatura

|            |        |                                    |
|------------|--------|------------------------------------|
| $T_{\min}$ | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
| $T_{\max}$ | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |

### Factores de cálculo

|       |      |   |
|-------|------|---|
| $e$   | 0,22 | Valor límite de $F_a/F_r$ para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
| $Y_1$ | 3,1  | Factor de carga axial dinámica  |
| $Y_2$ | 4,62 | Factor de carga axial dinámica  |
| $Y_0$ | 3,03 | Factor de carga axial estática  |

### Información adicional

|        |                        |
|--------|------------------------|
| H315   | Manguito de fijación   |
| AH315G | Manguito de desmontaje |



### Características

---



Carga radial



Carga axial en un sentido



Carga axial en ambos sentidos



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



Errores de alineación estáticos