

**FAG****22222-E1A-XL-M**

Rodamiento oscilante de rodillos

Rodamiento oscilante de rodillos 222...-E1A-XL-M, simétrico, dos bordes exteriores

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Ejecución	E1A	Sin borde central
Tipo de agujero	Z	Cilíndrico
Jaula	M	Jaula de latón
Juego radial del rodamiento	CN (Group N)	Normal internal clearance
Función de relubricación	Norma	Estándar



Medidas principales y datos de rendimiento

d	110 mm	Diámetro del agujero
D	200 mm	Diámetro exterior
B	53 mm	Anchura
C _r	550.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	600.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	64.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	4.100 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	3.000 1/min	Velocidad de referencia
≈m	7,041 kg	Peso

Medidas de montaje

d _{a min}	122 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
D _{a max}	188 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
r _{a max}	2,1 mm	Radio máximo de la ranura



Medidas

r_{\min}	2,1 mm	Medidas mínimas del chaflán
D_1	178,7 mm	Diámetro del agujero del anillo exterior
d_2	129,4 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
d_s	4,8 mm	Diámetro del agujero de engrase
n_s	9,5 mm	Anchura de la ranura de lubricación







Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

e	0,25	Valor límite de F_a/F_r para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y
Y_1	2,71	Factor de carga axial dinámica
Y_2	4,04	Factor de carga axial dinámica
Y_0	2,65	Factor de carga axial estática

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  Errores de alineación estáticos