



FAG

2224-E1-XL-K-C3

Rodamiento oscilante de rodillos

Rodamientos oscilantes de rodillos 222...-E1-K, medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico, conicidad 1:12

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Ejecución	E1	Sin borde central
Tipo de agujero	K	Cónico, conicidad 1:12
Jaula	JPA	Jaula de chapa de acero
Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Función de relubricación	Norma	Estándar

Medidas principales y datos de rendimiento

d	120 mm	Diámetro del agujero
D	215 mm	Diámetro exterior
B	58 mm	Anchura
C_r	640.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	740.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	70.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	3.650 1/min	Velocidad límite de rotación
n_{gr}	2.700 1/min	Velocidad de referencia
m	8,65 kg	Peso



Medidas de montaje

$d_{a \min}$	132 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$d_{a \max}$	141 mm	Diámetro máximo del resalte del eje
$D_{a \max}$	203 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	2,1 mm	Radio máximo de la ranura
$d_{b \min}$	128 mm	Diámetro mínimo de la cavidad del casquillo
$B_{a \min}$	11 mm	Anchura mínima de la cavidad del casquillo

Medidas

r_{\min}	2,1 mm	Medidas mínimas del chaflán
D_1	192 mm	Diámetro del agujero del anillo exterior
d_2	141,9 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
d_s	6,3 mm	Diámetro del agujero de engrase
n_s	12,2 mm	Anchura de la ranura de lubricación

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

e	0,25	Valor límite de F_a/F_r para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y
Y_1	2,71	Factor de carga axial dinámica
Y_2	4,04	Factor de carga axial dinámica
Y_0	2,65	Factor de carga axial estática

Información adicional

H3124	Manguito de fijación
AHX3124	Manguito de desmontaje



Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Errores de alineación estáticos
-  Errores de alineación dinámicos