

**FAG****16022-C4**

Rodamiento rígido a bolas

Deep groove ball bearing 160, single row,
steel sheet metal cage

Información técnica



Variante de su producto actual

Obturaciones	Sin	Sin
Jaula	JN	Chapa metálica de acero
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Medidas / termoestabilizadas	S0	Anillos de estabilidad dimensional de hasta 150°
Lubricante	Sin	Sin
Juego radial del rodamiento	C4 (Group 4)	Internal clearance larger than C3
Tipo de agujero	Z	Cilíndrico

Medidas principales y datos de rendimiento

d	110 mm	Diámetro del agujero
D	170 mm	Diámetro exterior
B	19 mm	Width
C_r	61.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	57.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	2.850 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	5.500 1/min	Velocidad límite de rotación
n_{gr}	3.850 1/min	Velocidad de referencia
m	1,52 kg	Peso



Medidas de montaje

$d_{a \min}$	114,6 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	165,4 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	1 mm	Radio máximo de garganta

Medidas

r_{\min}	1 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	149,52 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
d_1	130,68 mm	Diámetro del resalte del anillo interior

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	150 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

f_0	16,4	Factor de cálculo
-------	------	-------------------

Características



Carga radial



Carga axial en un sentido



Carga axial en ambos sentidos



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado