
MOTOR

SERIE	BN - Motores Asíncronos Trifásicos
TAMAÑO	112M - Tamaño Motor 112M
NUMERO POLOS	4/6 - 4/6 Polos
VOLTAJE-FRECUENCIA	230-60 - Voltaje 230 [V] Frec. 60 [Hz]
GRADO DE PROTECCIÓN	IP55 - Motores Estándar y Freno
CLASE DE AISLAMIENTO	CLF - Clase de Aislamiento Standard
EJECUCIÓN DEL MOTOR	B5 - Versión con brida B5

OPCION MOTOR

CERTIFICADA	CUS - Ejecución certificada CSA / UL
--------------------	---

DATOS TÉCNICOS

TD_VRANGE	-
TD_IRANGE	-
TD_VRANGE_60	-
TD_IRANGE_60	-
Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
Frecuencia [Hz]	60
n Velocidad del motor [min-1]	1730
Mn Par nominal del motor [Nm]	14.4
Tn Par Nominal motor [lb-in]	127
η_{100} Eficiencia 100% [%]	-
η_{75} Eficiencia 75% [%]	N/A
η_{50} Eficiencia 50% [%]	N/A
In 230V Corrie.nomin.@ 230V[A]	N/A
Cosϕ	0.87
Pn Potencia Nominal Motor [KW]	2.60
Pn Potencia Nominal Motor [Hp]	3.48
Pn-60 Potencia Nom. Motor [KW]	1.80
Pn-60 Potencia Nom. Motor [Hp]	2.41
In Corriente nominal [A]	10

Código KVA	?
Peso del Motor [lb]	70,5
Voltaje 60Hz [V]	230 Y/Y
In Corriente nominal 60Hz [A]	7.2
n Veloc. del mot. 60Hz [min-1]	1150
Cosφ 60Hz	0.81
Código KVA 60Hz	?
Tn Par Nom. mot. 60Hz [lb-in]	132