

**FAG****20210-TVP-C3** [↗](#)

Rodamiento oscilante de una hilera de rodillos

Rodamientos oscilantes de una hilera de rodillos 202, medidas principales según DIN 635-1

## Información técnica

## Variante de su producto actual

Tipo de agujero	Z	Cilíndrico
Jaula	TVP	Jaula de plástico
Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN

## Medidas principales y datos de rendimiento


d	50 mm	Diámetro del agujero
D	90 mm	Diámetro exterior
B	20 mm	Anchura
$C_r$	59.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	69.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	7.200 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	7.700 1/min	Velocidad límite de rotación
$\approx m$	0,481 kg	Peso

## Medidas de montaje

$d_{a \min}$	57 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	83 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	1 mm	Radio máximo de la ranura

## Medidas

$r_{\min}$	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
$D_1$	79,5 mm	Diámetro del agujero del anillo exterior





### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Errores de alineación estáticos
-  Errores de alineación dinámicos