
**FAG****20218-K-MB** [🔗](#)

Rodamiento oscilante de una hilera de rodillos

Rodamiento oscilante de una hilera de rodillos 202...-K-MB

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Tipo de agujero	K	Cónico, conicidad 1:12
Jaula	MB	Jaula maciza de latón
Juego radial del rodamiento	CN (Group N)	Normal internal clearance

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	90 mm	Diámetro del agujero
D	160 mm	Diámetro exterior
B	30 mm	Anchura
$C_r$	174.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	220.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	22.500 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	4.550 1/min	Velocidad límite de rotación
$\approx m$	2,63 kg	Peso

## Medidas de montaje

$d_{a \text{ min}}$	101 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \text{ max}}$	149 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \text{ max}}$	2 mm	Radio máximo de la ranura
$d_{a \text{ max}}$	108 mm	Diámetro máximo del resalte del eje
$d_{b \text{ min}}$	95 mm	Diámetro mínimo de la cavidad del casquillo
$B_{a \text{ min}}$	6 mm	Anchura mínima de la cavidad del casquillo



### Medidas

$r_{\min}$	2 mm	Minimum chamfer dimension
$D_1$	143,8 mm	Diámetro del agujero del anillo exterior









### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Información adicional

H218	Manguito de fijación
------	----------------------

### Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Errores de alineación estáticos
-  Errores de alineación dinámicos