



FAG

**21306-E1-XL-TVPB-C3**   
Rodamiento oscilante de rodillos

X-life

## Información técnica

## Variante de su producto actual

Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
-----------------------------	--------------	-----------------------------------

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	30 mm	Diámetro del agujero
D	72 mm	Diámetro exterior
B	19 mm	Anchura
C <sub>r</sub>	72.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	63.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	7.200 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>G</sub>	12.000 1/min	Velocidad límite de rotación
n <sub>gr</sub>	7.300 1/min	Velocidad de referencia
m	0,381 kg	Peso

## Medidas de montaje

d <sub>a min</sub>	37 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
D <sub>a max</sub>	65 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
r <sub>a max</sub>	1 mm	Radio máximo de la ranura



### Medidas

$r_{min}$	1,1 mm	Medidas mínimas del chaflán
$D_1$	59,9 mm	Diámetro del agujero del anillo exterior
$d_2$	41,5 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior

### Factores de cálculo

e	0,27	Valor límite de $F_a/F_r$ para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y
$Y_1$	2,49	Factor de carga axial dinámica
$Y_2$	3,71	Factor de carga axial dinámica
$Y_0$	2,43	Factor de carga axial estática