



FAG

NJ2228-E-XL-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Ejecución	E	Ejecución reforzada
Jaula	M1	Jaula de latón de dos piezas guiada por rodillos
Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

d	140 mm	Diámetro del agujero
D	250 mm	Diámetro exterior
B	68 mm	Anchura
C _r	670.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	830.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	133.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	4.900 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	2.050 1/min	Velocidad de referencia
≈m	15,183 kg	Peso



Medidas de montaje

$d_{a \text{ min}}$	154 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$d_{a \text{ max}}$	166 mm	Diámetro máximo del resalte del eje
$D_{a \text{ max}}$	236 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$d_{c \text{ min}}$	182 mm	Resalte mínimo del eje
$r_{a \text{ max}}$	2,5 mm	Radio máximo de la ranura

Medidas

r_{min}	3 mm	Medidas mínimas del chaflán
$r_{1 \text{ min}}$	3 mm	Medidas mínimas del chaflán
s	7 mm	Desplazamiento axial
E	225 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior
F	169 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
$D_{1 \text{ min}}$	216,7 mm	Diámetro mínimo del borde del anillo exterior
d_1	179,4 mm	Diámetro máximo del borde del anillo interior

Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	150 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

HJ2228-E

Anillo L

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado