


**FAG****HCB7016-EDLR-T-P4S-UL** [🔗](#)

Rodamiento para cabezales

Rodamientos para cabezales HCB70...-EDLR, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto $\alpha = 25^\circ$, con bolas de cerámica, tolerancias restringidas, para el suministro directo de aceite lubricante a través del anillo exterior, con juntas tóricas insertadas

Información técnica




Variante de su producto actual

Ángulo de contacto	E	Ángulo de contacto de 25°
Obturaciones	Sin	Sin
Forma externa	DLR	Direct lubrication, annular slots with O rings
Jaula	T	Jaula de tejido duro
Clase de tolerancia	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620
Disposición del grupo de rodamientos	U	Rodamiento único
Precarga	L	Preload light

Medidas principales y datos de rendimiento

d	80 mm	Diámetro del agujero
D	125 mm	Diámetro exterior
B	22 mm	Anchura
C_r	61.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	37.500 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	2.950 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G Grease	14.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n_G Oil	22.000 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite
m	0,69 kg	Peso



Medidas de montaje

d_a	88 mm	Diámetro del resalte del eje
d_a	h12	Diámetro juego del resalte del eje
D_a	117 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
D_a	H12	Diámetro del resalte juego del anillo exterior
$r_{a \max}$	1 mm	Radio máximo de la ranura
$r_{a1 \max}$	0,6 mm	Radio máximo de la ranura
B_N	4,7 mm	Distancia ranuras anillo
B_{N1}	4,7 mm	Distance ring grooves
S_N	12,2 mm	Distancia al agujero de engrase
S_B	2,2 mm	Anchura de la ranura de lubricación
a	34,9 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión

Medidas

r_{\min}	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1 \min}$	1,1 mm	Medidas mínimas del chaflán
α	25 °	Contact angle

Rango de temperatura





T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



Información adicional

F_{VL}	252 N	Fuerza de precarga ligera
F_{VM}	977 N	Fuerza de precarga media
F_{VH}	2.113 N	Fuerza de precarga pesada
K_{aEL}	726 N	Fuerza de elevación ligera
K_{aEM}	2.872 N	Fuerza de elevación media
K_{aEH}	6.354 N	Fuerza de elevación grande
c_{aL}	175 N/ μ m	Ligera rigidez axial
c_{aM}	284 N/ μ m	Rigidez axial media
c_{aH}	383 N/ μ m	Rigidez axial grande

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con aceite
-  No obturado