

**FAG****6016-H-SN-C3>N**

Rodamiento rígido a bolas

Deep groove ball bearing 60...-H, single row, H-Series, steel sheet metal cage

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Version code	>N	Not marked on bearing
Ejecución interna modificada	H	Variante de ejecución H (serie H)
Obturaciones	Sin	Sin
Jaula	JN	Chapa metálica de acero
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Medidas / termoestabilizadas	SN	estabilización térmica dimensional (120°)
Lubricante	Sin	Sin
Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Tipo de agujero	Z	Cilíndrico

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	80 mm	Diámetro del agujero
D	125 mm	Diámetro exterior
B	22 mm	Width
C <sub>r</sub>	42.330 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	35.640 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	2.190 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>G</sub>	7.500 1/min	Velocidad límite de rotación
n <sub>gr</sub>	6.200 1/min	Velocidad de referencia
≈m	0,865 kg	Peso



### Medidas de montaje

$d_{a \min}$	86 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	119 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	1 mm	Radio máximo de garganta

### Medidas

$r_{\min}$	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
$D_1$	110,7 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
$D_2$	113,5 mm	Diámetro del calibre del anillo exterior
$d_1$	94,3 mm	Diámetro del resalte del anillo interior
$d_2$	91,6 mm	Diámetro del calibre del anillo interior







### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Factores de cálculo

$f_0$	15,7	Factor de cálculo
-------	------	-------------------

### Características

	Carga radial
	Carga axial en un sentido
	Carga axial en ambos sentidos
	Lubricación con grasa
	Lubricación con aceite
	No obturado