

**FAG****22228-E1-XL>A**

Rodamiento oscilante de rodillos

Rodamientos oscilantes de rodillos 222...-E1,  
medidas principales según DIN 635-2**X-life**

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Ejecución	E1	Sin borde central
Tipo de agujero	Z	Cilíndrico
Jaula	JPA	Jaula de chapa de acero
Juego radial del rodamiento	CN (Group N)	Normal internal clearance
Función de relubricación	Norma	Estándar

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	140 mm	Diámetro del agujero
D	250 mm	Diámetro exterior
B	68 mm	Anchura
C <sub>r</sub>	870.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	1.040.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	100.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>G</sub>	3.150 1/min	Velocidad límite de rotación
n <sub>gr</sub>	2.250 1/min	Velocidad de referencia
≈m	14,09 kg	Peso

## Medidas de montaje

d <sub>a min</sub>	154 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
D <sub>a max</sub>	236 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
r <sub>a max</sub>	2,5 mm	Radio máximo de la ranura



### Medidas

$r_{\min}$	3 mm	Medidas mínimas del chaflán
$D_1$	223,1 mm	Diámetro del agujero del anillo exterior
$d_2$	164,9 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
$d_s$	6,3 mm	Diámetro del agujero de engrase
$n_s$	12,2 mm	Anchura de la ranura de lubricación

### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Factores de cálculo

$e$	0,25	Valor límite de $F_a/F_r$ para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y
$Y_1$	2,67	Factor de carga axial dinámica
$Y_2$	3,97	Factor de carga axial dinámica
$Y_0$	2,61	Factor de carga axial estática

### Características



Carga radial



Carga axial en un sentido



Carga axial en ambos sentidos



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado



Errores de alineación estáticos



Errores de alineación dinámicos