



**FAG****6206-C-2HRS-C4>V**

Rodamiento rígido a bolas

Deep groove ball bearing 62...-C-2HRS, single row, Generation C, seals, steel sheet metal cage

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Version code	>V	Not marked on bearing
Ejecución interna modificada	C	Generación C
Obturaciones	2HRS	Obturación de contacto en ambos lados
Jaula	JN	Chapa metálica de acero
Clase de tolerancia	P6	Clase 6 (P6)
Medidas / termoestabilizadas	SN	estabilización térmica dimensional (120°)
Lubricante	GA14	Grasa para rodamientos a bolas silenciosos
Juego radial del rodamiento	C4 (Group 4)	Internal clearance larger than C3
Tipo de agujero	Z	Cilíndrico

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	30 mm	Diámetro del agujero
D	62 mm	Diámetro exterior
B	16 mm	Width
C <sub>r</sub>	22.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	11.300 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	770 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>G</sub>	10.200 1/min	Velocidad límite de rotación
≈m	0,193 kg	Peso



### Medidas de montaje

$d_{a \text{ min}}$	35,6 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \text{ max}}$	56,4 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \text{ max}}$	1 mm	Radio máximo de garganta

### Medidas

$r_{\text{min}}$	1 mm	Minimum chamfer dimension
$D_1$	52,67 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
$D_2$	54,91 mm	Diámetro del calibre del anillo exterior
$d_1$	39,33 mm	Diámetro del resalte del anillo interior
$d_2$	37,72 mm	Diámetro del calibre del anillo interior







### Rango de temperatura

$T_{\text{min}}$	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\text{max}}$	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Factores de cálculo

$f_0$	13,8	Factor de cálculo
-------	------	-------------------

### Características

	Carga radial
	Carga axial en un sentido
	Carga axial en ambos sentidos
	Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento
	Lubricación con grasa
	Obturado en ambos lados