


**FAG****N206-E-XL-TVP2** [↗](#)

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Cylindrical roller bearing N2..-E-TVP, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N2

Información técnica



Variante de su producto actual

Jaula	TVP2	Jaula maciza de ventanas de PA66
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Cambiar identificación	E	Increased Capacity Design
Juego radial del rodamiento	CN (Group N)	Normal internal clearance
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

d	30 mm	Diámetro del agujero
D	62 mm	Diámetro exterior
B	16 mm	Anchura
C _r	46.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	37.500 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	5.500 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _{G Grease}	13.900 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
n _{G Oil}	16.300 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite
≈m	0,205 kg	Peso



Medidas de montaje

d_a	34 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
D_a	56 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a1 \max}$	1 mm	Radio máximo de la ranura





Medidas

$r_1 \min$	0,6 mm	Medidas mínimas del chaflán
s_1	1,4 mm	Desplazamiento axial
E	55,5 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado