

**FAG****N228-E-XL-M1** [↗](#)

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Cylindrical roller bearing N2..-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N2

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Jaula	M1	Jaula de latón de dos piezas guiada por rodillos
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Cambiar identificación	E	Increased Capacity Design
Juego radial del rodamiento	CN (Group N)	Normal internal clearance
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	140 mm	Diámetro del agujero
D	250 mm	Diámetro exterior
B	42 mm	Anchura
C <sub>r</sub>	460.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	510.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	79.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>G</sub> Grease	4.150 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
n <sub>G</sub> Oil	4.900 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite
≈m	9,54 kg	Peso

## Medidas de montaje

d <sub>a</sub>	154 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
D <sub>a</sub>	236 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
r <sub>a1</sub> max	2,5 mm	Radio máximo de la ranura





### Medidas

$r_{1 \text{ min}}$	3 mm	Medidas mínimas del chaflán
$s_1$	3,8 mm	Desplazamiento axial
E	225 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior

### Rango de temperatura

$T_{\text{min}}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\text{max}}$	150 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado