

## Información técnica



### Variante de su producto actual

Ejecución	BE	Con anillo de labio sin centro
Tipo de agujero	Z	Cilíndrico
Jaula	JPB	Jaula de chapa de acero
Función de relubricación	Norma	Estándar

### Medidas principales y datos de rendimiento

d	240 mm	Diámetro del agujero
D	360 mm	Diámetro exterior
B	92 mm	Anchura
$C_r$	1.350.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	2.120.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	200.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	2.080 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_{gr}$	1.310 1/min	Velocidad de referencia
$m$	31,8 kg	Peso

### Medidas de montaje

$d_{a \text{ min}}$	252,4 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \text{ max}}$	347,6 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \text{ max}}$	2,5 mm	Radio máximo de la ranura



## Medidas

$r_{\min}$	3 mm	Medidas mínimas del chaflán
$D_1$	324,6 mm	Diámetro del agujero del anillo exterior
$d_2$	269,5 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
$d_s$	8 mm	Diámetro del agujero de engrase
$n_s$	15 mm	Anchura de la ranura de lubricación


## Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

## Factores de cálculo

$e$	0,23	Valor límite de $F_a/F_r$ para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y
$Y_1$	2,98	Factor de carga axial dinámica
$Y_2$	4,44	Factor de carga axial dinámica
$Y_0$	2,92	Factor de carga axial estática

## Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Gran rodamiento
-  Errores de alineación estáticos
-  Errores de alineación dinámicos