



FAG

23060-BE-XL-K

Rodamiento oscilante de rodillos

Rodamientos oscilantes de rodillos 230...E1-K, medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico, conicidad 1:12

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Ejecución	BE	Con anillo de labio sin centro
Tipo de agujero	K	Cónico, conicidad 1:12
Jaula	JPB	Jaula de chapa de acero
Juego radial del rodamiento	CN (Group N)	Normal internal clearance
Función de relubricación	Norma	Estándar

Medidas principales y datos de rendimiento

d	300 mm	Diámetro del agujero
D	460 mm	Diámetro exterior
B	118 mm	Anchura
C _r	2.160.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	3.450.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	305.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	1.570 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	980 1/min	Velocidad de referencia
m	67,275 kg	Peso



Medidas de montaje

$d_{a \min}$	314,6 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$d_{a \max}$	337 mm	Diámetro máximo del resalte del eje
$D_{a \max}$	445,4 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	3 mm	Radio máximo de la ranura
$d_{b \min}$	313 mm	Diámetro mínimo de la cavidad del casquillo
$B_{a \min}$	12 mm	Anchura mínima de la cavidad del casquillo

Medidas

r_{\min}	4 mm	Medidas mínimas del chaflán
D_1	413 mm	Diámetro del agujero del anillo exterior
d_2	340 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
d_s	9,5 mm	Diámetro del agujero de engrase
n_s	17,7 mm	Anchura de la ranura de lubricación

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

e	0,23	Valor límite de F_a/F_r para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y
Y_1	2,92	Factor de carga axial dinámica
Y_2	4,35	Factor de carga axial dinámica
Y_0	2,86	Factor de carga axial estática

Información adicional

H3060	Manguito de fijación
AH3060	Manguito de desmontaje



Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Gran rodamiento
-  Errores de alineación estáticos
-  Errores de alineación dinámicos