

**FAG****3202-BD-XL-TVH-L285**

Rodamiento a bolas de contacto angular

Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-TVH,
double row, X-life, plastic cage**X-life**

Información técnica



Variante de su producto actual

Variante de diseño	B	Bearing without filling slot
Ejecución interna modificada	D	D
Obturaciones	Sin	Sin
Jaula	TVH	Jaula maciza de poliamida PA66 reforzada con fibra de vidrio
Clase de tolerancia	P6	Clase 6 (P6)
Medidas / termoestabilizadas	SN	estabilización térmica dimensional (120°)
Lubricante	L285	Grasa (L285)
Juego axial	CN	Grupo N (CN)

Medidas principales y datos de rendimiento

d	15 mm	Diámetro del agujero
D	35 mm	Diámetro exterior
B	15,9 mm	Width
C _r	12.600 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	7.400 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	520 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	22.300 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	18.500 1/min	Velocidad de referencia
≈m	0,063 kg	Peso



Medidas de montaje

$d_{a \min}$	19,2 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	30,8 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	0,6 mm	Radio máximo de garganta






Medidas

r_{\min}	0,6 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	29,35 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
D_2	31,13 mm	Caliber diameter outer ring
d_1	22,2 mm	Diámetro del resalte del anillo interior
d_2	20,96 mm	Diámetro del calibre del anillo interior
a	20,7 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión
α	30 °	Contact angle

Rango de temperatura

T_{\min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  No obturado