



FAG

**22318-E1-XL-K-C3**

Rodamiento oscilante de rodillos

Rodamientos oscilantes de rodillos 223..-E1-K, medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico, conicidad 1:12

X-life

## Información técnica



## Variante de su producto actual

|                             |              |                                   |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Ejecución                   | E1           | Sin borde central                 |
| Tipo de agujero             | K            | Cónico, conicidad 1:12            |
| Jaula                       | JPA          | Jaula de chapa de acero           |
| Juego radial del rodamiento | C3 (Group 3) | Internal clearance larger than CN |
| Función de relubricación    | Norma        | Estándar                          |

## Medidas principales y datos de rendimiento

|                 |             |                                     |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|
| d               | 90 mm       | Diámetro del agujero                |
| D               | 190 mm      | Diámetro exterior                   |
| B               | 64 mm       | Anchura                             |
| C <sub>r</sub>  | 610.000 N   | Capacidad de carga dinámica, radial |
| C <sub>0r</sub> | 630.000 N   | Capacidad de carga estática, radial |
| C <sub>ur</sub> | 56.000 N    | Límite de carga por fatiga, radial  |
| n <sub>G</sub>  | 3.850 1/min | Velocidad límite de rotación        |
| n <sub>gr</sub> | 3.000 1/min | Velocidad de referencia             |
| m               | 8,307 kg    | Peso                                |



### Medidas de montaje

|              |        |   |
|--------------|--------|---|
| $d_{a \min}$ | 104 mm | Diámetro mínimo resalte del eje             |
| $d_{a \max}$ | 110 mm | Diámetro máximo del resalte del eje         |
| $D_{a \max}$ | 176 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
| $r_{a \max}$ | 2,5 mm | Radio máximo de la ranura                   |
| $d_{b \min}$ | 100 mm | Diámetro mínimo de la cavidad del casquillo |
| $B_{a \min}$ | 6 mm   | Anchura mínima de la cavidad del casquillo  |

### Medidas

|            |          |  |
|------------|----------|--|
| $r_{\min}$ | 3 mm     | Medidas mínimas del chaflán                          |
| $D_1$      | 162,5 mm | Diámetro del agujero del anillo exterior             |
| $d_2$      | 110,2 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
| $d_s$      | 6,3 mm   | Diámetro del agujero de engrase                      |
| $n_s$      | 12,2 mm  | Anchura de la ranura de lubricación                  |

### Rango de temperatura

|            |        |                                    |
|------------|--------|------------------------------------|
| $T_{\min}$ | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
| $T_{\max}$ | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |

### Factores de cálculo

|       |      |   |
|-------|------|---|
| $e$   | 0,33 | Valor límite de $F_a/F_r$ para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
| $Y_1$ | 2,03 | Factor de carga axial dinámica  |
| $Y_2$ | 3,02 | Factor de carga axial dinámica  |
| $Y_0$ | 1,98 | Factor de carga axial estática  |









### Información adicional

|         |                        |
|---------|------------------------|
| H2318   | Manguito de fijación   |
| AHX2318 | Manguito de desmontaje |



### Características

---

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Errores de alineación estáticos
-  Errores de alineación dinámicos