

**FAG****32036-X-XL>A**

Rodamiento de rodillos cónicos

Tapered roller bearings 320, main dimensions
acc. to DIN 720, separable**X-life**

Información técnica

Variante de su producto actual

Clase de tolerancia	P6X	Clase 6X (ISO 492:2014)
Tratamiento térmico	Norma	
Jaula	Norma	Estándar
Nivel de calidad	XL	X-life
Version code	>A	Not marked on bearing
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

d	180 mm	Diámetro del agujero
D	280 mm	Diámetro exterior
B	64 mm	Anchura del anillo interior
C	48 mm	Ancho del anillo exterior
T	64 mm	Width, total
C_r	740.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	1.100.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	148.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	2.800 1/min	Velocidad límite de rotación
n_{gr}	1.510 1/min	Velocidad nominal térmica
m	14 kg	Peso





Medidas de montaje

$d_{a \max}$	199 mm	Diámetro máximo del resalte del eje
$d_{b \min}$	192 mm	Diámetro mínimo del resalte del eje
$D_{a \min}$	247 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
$D_{a \max}$	268 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$D_{b \min}$	267 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
$C_{a \min}$	10 mm	Espacio axial mínimo
$C_{b \min}$	16 mm	Minimum axial space
$r_{a \max}$	3 mm	Radio máximo de garganta del eje
$r_{b \max}$	2,5 mm	Radio máximo de garganta del soporte

Medidas

$r_{1, 2 \min}$	3 mm	Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo interior
$r_{3, 4 \min}$	2,5 mm	Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior
a	60 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión
d_1	228 mm	Diámetro del borde de guía del anillo interior

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

e	0,42	Valor límite de F_a/F_r para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y
Y	1,42	Dynamic axial load factor
Y_0	0,78	Factor de carga axial estática

Información adicional

T3FD180

Referencia comparativa para ISO 10317 e ISO 355



Características



Carga radial



Carga axial en un sentido



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado