

**FAG****3203-BD-XL-TVH-L285**

Rodamiento a bolas de contacto angular

Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-TVH,
double row, X-life, plastic cage**X-life**

Información técnica



Variante de su producto actual

| | | |
|------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| Variante de diseño | B | Bearing without filling slot |
| Ejecución interna modificada | D | D |
| Obturaciones | Sin | Sin |
| Jaula | TVH | Jaula maciza de poliamida PA66 reforzada con fibra de vidrio |
| Clase de tolerancia | P6 | Clase 6 (P6) |
| Medidas / termoestabilizadas | SN | estabilización térmica dimensional (120°) |
| Lubricante | L285 | Grasa (L285) |
| Juego axial | CN | Grupo N (CN) |

Medidas principales y datos de rendimiento

| | | |
|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| d | 17 mm | Diámetro del agujero |
| D | 40 mm | Diámetro exterior |
| B | 17,5 mm | Width |
| C _r | 15.500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
| C _{0r} | 9.500 N | Capacidad de carga estática, radial |
| C _{ur} | 660 N | Límite de carga por fatiga, radial |
| n _G | 19.400 1/min | Velocidad límite de rotación |
| n _{gr} | 16.600 1/min | Velocidad de referencia |
| ≈m | 0,091 kg | Peso |



Medidas de montaje

| | | |
|--------------|---------|---------------------------------------------|
| $d_{a \min}$ | 21,2 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
| $D_{a \max}$ | 35,8 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
| $r_{a \max}$ | 0,6 mm | Radio máximo de garganta |






Medidas

| | | |
|------------|----------|------------------------------------------------------|
| r_{\min} | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
| D_1 | 33,94 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
| D_2 | 36,09 mm | Caliber diameter outer ring |
| d_1 | 25,8 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
| d_2 | 24,43 mm | Diámetro del calibre del anillo interior |
| a | 23,5 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
| α | 30 ° | Contact angle |

Rango de temperatura

| | | |
|------------|--------|------------------------------------|
| T_{\min} | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
| T_{\max} | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |

Características

-  F_r Carga radial
-  F_a Carga axial en un sentido
-  F_a Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  No obturado