

**FAG****NU2088-E-M1A-C3** [↗](#)

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Rodamiento de rodillos cilíndricos NU.-E-M1A, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica

Variante de su producto actual

Ejecución	E	Ejecución reforzada
Jaula	M1A	Jaula de latón de dos piezas guiada por labio
Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

d	440 mm	Diámetro del agujero
D	650 mm	Diámetro exterior
B	122 mm	Anchura
C _r	2.600.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	5.000.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	465.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	1.560 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	580 1/min	Velocidad de referencia
m	142,61 kg	Peso



Medidas de montaje

$d_{a \min}$	463 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$d_{a \max}$	488 mm	Diámetro máximo del resalte del eje
$d_b \min$	496 mm	Resalte mínimo del eje
$D_{a \max}$	627 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_a \max$	5 mm	Radio máximo de la ranura
$r_{a1 \max}$	5 mm	Radio máximo de la ranura

Medidas

r_{\min}	6 mm	Medidas mínimas del chaflán
$r_{1 \min}$	6 mm	Medidas mínimas del chaflán
s	9,5 mm	Desplazamiento axial
E	604 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior
F	492 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
$D_{1 \min}$	585,7 mm	Diámetro mínimo del borde del anillo exterior

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	150 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado