


**1110-XL-KTT-B**

Rodamiento insertable

X-life

Información técnica

**Variante de su producto actual**

Obturaciones	KTT	Triple obturación de labio en ambos lados
Forma de la superficie exterior	B	

Medidas principales y datos de rendimiento

d	41,275 mm	Diámetro del agujero
D _{SP}	85 mm	Diámetro exterior
B	42,9 mm	Anchura
B ₁	56,5 mm	Anchura total del anillo tensor
C _r	32.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	20.400 N	Capacidad de carga estática, radial
≈m	0,9 kg	Peso










Medidas

C	22 mm	Ancho del anillo exterior
C 2	26,4 mm	Anchura total de obturación
S	21,4 mm	Distancia pista de rodadura
d 1	57,9 mm	Diámetro del borde del anillo interior
D 1	72,3 mm	Diámetro exterior obturación
d 3	63 mm	Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada
W	5 mm	Anchura entrecaras
W	≈ 4,75 mm	Width of flats (inch)

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

	Carga radial
	Carga axial en un sentido
	Carga axial en ambos sentidos
	Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento
	Lubricación con grasa
	Obturado en ambos lados
	Errores de alineación estáticos